

共通仕様品オーダーメイド -XC27:2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼



表示記号

34 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼

-XC27

取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの揺動部のサビ防止のために、ピンおよび止め輪の材質をステンレス鋼に変更。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	標準形	CM2-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	②-1 P.172~
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	
	エンドロックシリンダ スムーズシリンダ	CBM2 CM2Y-Z	複動片ロッド 複動片ロッド	
CG1	標準形	CG1-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	②-1 P.292~
	ロッド回り止め形	CG1K-Z ^{注2)}	複動片ロッド ^{注1)}	
MB	標準形	MB-Z	複動片ロッド ^{注1)}	②-1 P.392~
	ロッド回り止め形	MBK-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
	エンドロック形	MBB	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	MBY-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
MB1	標準形	MB1-Z	複動片ロッド ^{注1)}	②-1 P.440~
	ロッド回り止め形	MB1K-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド ^{注1)}	②-1 P.470~
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	
	エンドロックシリンダ スムーズシリンダ	CBA2 CA2Y-Z	複動片ロッド 複動片ロッド	
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	②-1 P.530~
	低摩擦形	CS1Q	複動片ロッド	
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	②-1 P.568~
	スムーズシリンダ	CS2Y	複動片ロッド	

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CV	バルブ付エアシリンダ	CVS1	複動片ロッド	②-3 P.832~
		CVS1K	複動片ロッド	
CQS	標準形	CQS	複動片ロッド 単動(押、引)	②-1 P.693~
	ロングストローク	CQS	複動片ロッド	
	耐横荷重形	CQS□S	複動片ロッド	
	ロッド回り止め	CQS□Z	複動片ロッド	
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	②-1 P.773~
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド	
	耐横荷重形	CQ2□S-Z	複動片ロッド	
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド	
	耐強磁界	CDQ2□P	複動片ロッド	

注1) 型式表示で2山ナックルジョイント金具付は除く。

注2) ラバークッションφ80, φ100除く。
エアクッションφ20, φ25, φ32, φ80, φ100除く。

型式表示方法

CQSD 標準型式表示方法を表示 -XC27

CQ2D 標準型式表示方法を表示 -XC27

CG1D 標準型式表示方法を表示 -XC27

CM2D 標準型式表示方法を表示 -XC27

CA2D 標準型式表示方法を表示 -XC27

CS1D 標準型式表示方法を表示 -XC27

CS2D 標準型式表示方法を表示 -XC27

↓ 2山クレビス形 2山クレビスピン材質ステンレス ↓

Y - G012, Z015A, G02, G03, G04, G05, G08, G10 -XC27

Y - 020B, 032B, 040B -XC27

Y - 04D, 05D, 08D, 10D -XC27

Y - 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 -XC27

Y - 12A, 14A, 16A -XC27

↓ 2山ナックルジョイント 2山ナックルジョイント用ピン
材質ステンレス鋼 ↓

仕様

取付支持形式	2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ
ピンおよび止め輪の材質	ステンレス鋼(SUS304)
上記以外の仕様	標準形と同一

IY - 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 -XC27

IY - G012(J015)*、G02, G03, G04, G05, G08, G10 -XC27

CD - M03, M05, M08 -XC27

CD - G02, G25, G03, G04, G05, G06 -XC27

CDP - 1, 2, 3 -XC27

CDP - 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A -XC27

↓ クレビス用ピン
ナックル用ピン 材質ステンレス鋼 ↓

↓ クレビス用ピン/ナックル用ピン

*IY-J015のステンレス仕様の手配品番はIY-J015SUSとなります。

取付支持金具、付属金具、ナット類材質：ステンレス鋼
下記金具を別途用意しました。(個別手配)

詳細は各シリーズの「付属金具」ページをご参照ください。

シリーズ	チューブ内径 (mm)	フート形	フランジ 形	1山ナックル ジョイント	2山ナックル ジョイント	取付用 ナット	ロッド先端 ナット	付属金具 掲載ページ
CM2	20, 25, 32, 40	○	○	○	○	○	○	Best Pneumatics No. ②-1 P.190
CG1	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	○*	○*	○	○	—	○	Best Pneumatics No. ②-1 P.309-1
CQ2	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	—	—	○	○	—	○	Best Pneumatics No. ②-1 P.796

*チューブ内径20, 25は除く。

