共通仕様品オーダーメイド
-XC67：ダストシールバンドNBRライニング仕様
-XC68：材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)

Order Made

表示記号
-XC67

49 ダストシールバンドNBRライニング仕様

標準の塩ビライニング仕様をNBRライニング仕様に変更。
耐油性、剥離強度が向上。
注）具体的な耐油性につきましては、当社まで確認願います。

MY1 B チューブ内径 - ストローク ストローク調整ユニット - オートスイッチ 追記号 -XC67

●シリーズ／チューブ内径

B	基本形
M(W)	すべり軸受ガイド形(カバー付)
C(W)	カムフォロアガイド形(カバー付)
H	リニアガイド形
HT	高剛性・リニアガイド形



ø10, ø80,ø100はステンレス板のみのため
NBRライニング仕様の設定はありません。

例）**MY1B40G-300L-Z73-XC67**

ダストシールバンド(NBRライニング)のみ手配する場合

MY チューブ内径 - 16 B N □ - ストローク

ダストシールバンド
NBRライニング

●ダストシールバンド
六角穴付止めねじ処理

無記号	黒色亜鉛クロメート
W	ニッケルめっき

詳細は各シリーズ構造図の名称「ダストシールバンド」をご参照ください。

例）**MY25-16BNW-300**

適用シリーズ

シリーズ	名称／種類	型式	種類	標準形の掲載ページ
MY	メカジョイント式ロッドレスシリンダ	MY1B	基本形	❷-1 P.1238～
		MY1M(W)	すべり軸受ガイド形(カバー付)	
		MY1C(W)	カムフォロアガイド形(カバー付)	
		MY1H	リニアガイド形	
		MY1HT	高剛性・リニアガイド形	

表示記号
-XC68

50 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)

水に浸るなど錆の発生や腐食の心配のある場合に適しています。

適用シリーズ

シリーズ	名称	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
MB	標準形	MB-Z	複動片ロッド	❷-1 P.392～
		MBW-Z	複動両ロッド	
	スムースシリンダ	MBY-Z	複動片ロッド	❷-3 P.183～
MB1	標準形	MB1-Z	複動片ロッド	❷-1 P.440～
		MB1W-Z	複動両ロッド	
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド	❷-1 P.470～
		CA2W-Z	複動両ロッド	
	スムースシリンダ	CA2Y-Z	複動片ロッド	❷-3 P.198～
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	❷-1 P.530～
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	❷-1 P.568～
		CS2W	複動両ロッド	
	スムースシリンダ	CS2Y	複動片ロッド	
MWB	ロックユニット	MWB-UT	—	S20-246

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示 **-XC68**

材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)●

仕様

ステンレス変更部品	ピストンロッド
上記以外の仕様および外形寸法図	標準形と同一

最大ストローク

(mm)

シリーズ	複動片ロッド	複動片ロッドジャバラ付
MB,MB1	1600	1000
CA2,CS1,CS2	1600	1400

MWB-UT(ロックユニット)ステンレスロッド長さ

型式	最小長さ	最大長さ	備考
32	250mm	1800mm	最大長さまで1mm刻みで製作可能
40	250mm	2500mm	
50	300mm		
63	300mm		
80	300mm		
100	300mm		



※ロッドは同梱出荷です。